

ニュースリリース

**WEBGATE 社製 PoE ネットワークビデオレコーダー2 機種 販売開始**

防犯・監視カメラシステム販売の株式会社店舗プランニングは、WEBGATE 社製 PoE ネットワークビデオレコーダー 2 機種を販売開始いたしました。

**【製品ラインアップ】**

- WEBGATE 製 4CH PoE NVR 「UHN404P-H1」
- WEBGATE 製 8CH PoE NVR 「UHN808P-H1」

**【主な特長】**

- リアルタイム録画と同時再生
- PoE ポート
- 40Mbps / 80Mbps の記録帯域幅
- 最大 4M QHD 入力
- ONVIF プロファイル S サポート
- H.264、H.265 デュアルコーデックサポート
- 8TB HDD、内蔵 SATA HDD×1 サポート
- カメラの自動検出と簡易登録
- 専用ソリューションとの統合（アラームベル、ホームネットワークなど）
- サポート有線 - ワイヤレス USB キーボード接続\*
- リモート DVR（リモート DVR 制御）、サービスチャンネル機能

**【仕様】**

|       |         | UHN404P-H1   | UHN808P-H1  |
|-------|---------|--|---|
|       |         |  |  |
| ビデオ入力 | チャンネル   | 4CH IP ビデオ入力   | 8CH IP ビデオ入力  |
|       | プロトコル   | WESP、Onvif プロファイル S  |   |
|       | フォーマット  | H264、H265 *  |   |
|       | 解像度     | 第 1 ストリーム：720p~4M、第 2 ストリーム：最大 D1  |   |
|       | パフォーマンス | 40Mbps   | 80Mbps  |
|       | ストリーム   | RTSP over TCP、RTSP over HTTP   |   |
| ビデオ出力 | PoE     | PoE ポート×4（最大 25.5 W /ポート、合計 50 W）  | PoE ポート×8（最大 25.5 W /ポート、合計 80W）  |
|       | ポート     | HDMI×1、VGA×1   |   |
|       | フォーマット  | HDMI：1080p、VGA：1920×1080、1280×1024、1024×768、800×600                                  |   |
|       | モード     | 重複：HDMI、VGA、VGA スポット、メインスポット*：HDMI メイン、メインのみ：HDMI メイン、VGA オフ                         |   |
|       | 表示      | メイン：1、4 分割画面<br>スポット*：1、4 分割画面   | メイン：1、4、6、9 分割画面<br>スポット*：1、4、9 分割画面  |
| 録画    | 圧縮      | H.264 / H.265 *  |   |
|       | 解像度     | 第 1 ストリーム：720p 以上、第 2 ストリーム：D1 以下  |   |
|       | レート     | 合計 120 fps、最大 30 fps / ch @4M  |   |
|       | ビットレート  | 第 1 ストリーム：最大 8Mbps、第 2 ストリーム：最大 2Mbps  |   |
|       | モード     | 連続録画 / 手動録画 / 緊急録画   |   |
| 再生    | スケジュール  | 24 時間 / 7 日  |   |
|       | モード     | 瞬時再生 / サーチ   |   |
|       | 速度      | 1 倍、2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍、64 倍   |   |

|              |                     |   |   |  |
|--------------|---------------------|---|---|--|
| 再生           | サーチタイプ              | 時間/カレンダー、イベント、サムネイル (時間、モーショ)、テキスト  |   |  |
|              | ブロック再生              | 1日~99日  |   |  |
| イベント&アラーム    | イベントソース             | モーショディテクション、センサー入力、ビデオロス、テキスト入力   |   |  |
|              | イベントチェックスケジュール      | 24時間/7日   |   |  |
|              | イベントアクション           | ブザー、リレー、電子メール、FTP、アラームポップアップ  |   |  |
| システムアラーム     | アラームソース             | HDDエラー、パスワードエラー、WRSエラー、S.M.A.R.T、電源ON、記録失敗  |   |  |
|              | アラームアクション           | ポップアップメッセージ、ブザー、リレー、Eメール  |   |  |
| オーディオ        | 入力 / 出力             | 入力×1 (RCAジャック、ライン入力、1Vpp) / 出力×1 (HDMI&RCA)   |   |  |
|              | 圧縮                  | G.711   |   |  |
|              | 方向                  | 双方向   |   |  |
| PTZ          | プロトコル               | OnvifプロトコルとWESPプロトコルによるIPカメラ  |   |  |
| ネットワーク       | インタフェース             | ファストイーサネット RJ-45ポート×1 (10 / 100Mbps)  |   |  |
|              | プロトコル               | WESP、HTTP、RTSP/RTP、(Onvif)、UPnP、RADIUS、TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、DHCP、PPPoE、SMTP、SNMP、SNTP、TLS              |   |  |
|              | DDNS                | WNS、DynDNS、NoIP、WRS   |   |  |
|              | TXパフォーマンス           | 60Mbps  | 100Mbps   |  |
|              | NTP                 | モード：サーバー / Clinet / 両方、サーバー：パブリック / プライベート  |   |  |
|              | ユーザー                | モニタリング×10、再生×4、構成ツール×1  |   |  |
|              | サービスストリーミング         | サービスチャンネル*、リモートDVR  |   |  |
|              | セキュリティ              | ユーザーレベル   | 管理者×1、ユーザー×10   |  |
|              |                     | ユーザー特権  | メニュー、PTZ、再生、電源、コピー、ネットワークマイク  |  |
| IPフィルタリング    |                     | 10個のIPアドレス範囲  |   |  |
| ストレージ&バックアップ | ストレージデバイス           | SATA HDD×1  |   |  |
|              | ファイルシステム            | 独自のファイルシステム   |   |  |
|              | 容量                  | 最大8TB HDD   |   |  |
|              | バックアップの種類           | マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG (キャプチャー) 最大32GB (FAT32)   |   |  |
|              | バックアップデバイス          | USB 2.0ドライブ×2 (前面1、背面1)   |   |  |
|              | S.M.A.R.T. (自己診断機能) | 温度、状態確認   |   |  |
| シリアル&I/O     | シリアルポート             | -   |   |  |
|              | センサー入力              | -   | IPカメラセンサー   |  |
|              | リレー出力               | -   |   |  |
| コントローラ       | デバイス                | ジョイスティックキーボード (オプション)、マウス   |   |  |
| ソフトウェア       | HTML5 Webビューア       | モニタリング / イベント/PTZ/ブラウザによる再生   |   |  |
|              | Webビューア             | モニタリング / イベント/PTZ/Internet Explorerによる再生  |   |  |
|              | モバイルビューア            | モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー                                       |   |  |
|              | CMS                 | Control Center, 最大1024クライアント  |   |  |
|              | SDK                 | ActiveX (COM) SDK   |   |  |
| その他          | 寸法                  | 260 (幅) × 224.9 (奥行き) × 47.6 (高さ) mm  |   |  |
|              | 重量                  | 0.8kg   |   |  |
|              | 動作保証温度 / 湿度         | 5°C ~ 45°C / 80%以下、結露なきこと   |   |  |
|              | 電源                  | DC 48V 1.25A、50 / 60Hz  |   |  |
|              | 消費電力                | 最大5.3W (HDDを除く)   |   |  |
|              | 規格認証                | KC、FCC、CE、RoHS  |   |  |
|              | 希望小売価格              | 152,000円 (税抜)   | 248,000円 (税抜)   |  |
|              | 製品情報                | <a href="https://www.tenpo.co.jp/product/detail/781/">https://www.tenpo.co.jp/product/detail/781/</a> | <a href="https://www.tenpo.co.jp/product/detail/782/">https://www.tenpo.co.jp/product/detail/782/</a> |  |

\*が付いている項目はサポート対象です。

製造元：WEBGATE

発売日：発売中

#### 【WEBGATE社について】

会社名 Daemyung Corporation Co., Ltd. WEBGATE Division

創立 1997年6月

所在地 大韓民国京畿道軍浦市

主な製品 セキュリティ監視機器

|              |   |
|--------------|---|
| 製品に関するお問い合わせ | 株式会社店舗プランニング セキュリティ事業本部<br>TEL : 03-3378-4901 FAX : 03-3378-4906 E-mail : toiwase@tenpo.co.jp |
|--------------|---|

#### ■発行元

株式会社 店舗プランニング セキュリティ事業本部 営業推進課  
TEL : 03-3378-4901 FAX : 03-3378-4906 E-mail : kikaku@tenpo.co.jp