

お取引先様各位

2017年3月23日 配信

後継機種のご案内

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

後継機種につきましてご案内申し上げます。

ご不明な点などございましたら、各担当営業までご連絡ください。

今後とも弊社商品にご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

< 生産・販売終了 >



< HTC410H / HTC810H >



< HTC1610H >

■主な仕様

TVI HYBRID DVR 型番		HTC410H	HTC810H	HTC1610H
ビデオ入力	ビデオ入力フォーマット	HD-TVI 1080p/720p、アナログ960H/SD		
	解像度 フレームレート	HD-TVI	1920x1080/ 25, 30fps 1280x720 / 25, 30fps	
		960H	960x480/ 60iまたは960x576 / 50i	
	アナログ	720x480 / 60iまたは720x576 / 50i		
コネクター		4ch, 75Ω BNCコネクター 8ch, 75Ω BNCコネクター 16ch, 75Ω BNCコネクター		
ビデオ出力		1, 4分割	1, 4, 9分割	1, 4, 9, 10, 13, 16分割
		HDMI : 1920 x 1080		
		VGA : 1920x1080	VGA : 1920x1080、1280x1024、1024x768、800x600	
		ユーザー定義のシーケンス / アラームポップアップ		
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG		
	解像度	1920 x 1080, 1280 x 720, 960		
	スピード	チャンネルごと最大15fps (12fps) @1080p、最大30fps (25fps) @720p		
	品質	8Mbpsまで10レベル		
	モード	連続/マニュアル/スケジュール		
	スケジュール	24 時間 /7日間		
再生	モード	瞬時再生 / サーチ		
	スピード	チャンネルごと最大15fps (12fps) @1080p最大30fps (25fps) @720p		
	サーチタイプ	日時、カレンダー / タイムライン、イベント、サムネイル、ブックマーク		
	ブロック再生	24 時間 ~ 99日		
イベント&アラーム 入出力	センサー入力	なし		
	リレー出力	なし		
ストレージ&バックアップ	ストレージデバイス	内部 SATA HDD×1		内部 SATA HDD×2
	ファイルシステム	電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護		
	容量	標準 2TB、最大 HDD×1 (4TB)		標準 2TB、最大 HDD×2 (4TB x 2)
	バックアップの種類	マルチチャンネルもしくはシングルチャンネル AVI ファイル、JPEG (キャプチャー)		
	バックアップデバイス	USB ドライブ (2 ポート)		
	S. M. A. R. T. (自己診断機能)	温度・状態確認		
その他	寸法	300 (幅) × 58 (高さ) × 270 (奥行き) mm		430 (幅) × 55 (高さ) × 300 (奥行き) mm
	重量	1.3kg (HDD を除く)		2.35kg (HDD を除く)
	動作温度	+5°C ~ +45°C		
	電源	DC 12V/ 3A	DC 12V/ 4A	DC 12V/ 5A
	消費電力	最大 14W (HDD を除く)		最大 20W (HDD を除く)
	規格認証	MSIP (KC), FCC, CE		

< 後継機種 >



■主な仕様

< HAC430F / HAC830F >

< HAC1630F >

All-in-One アナログHD DVR 型番		HAC430F	HAC830F	HAC1630F	
ビデオ入力	ビデオ入力フォーマット	BNC	HD-TVI 1080p/720p、 HD-A 1080p 、アナログ960H/SD		
		IP	Onvif Profile-S (4チャンネルサポート)		
	解像度 フレームレート	HD-TVI	1920x1080 / 25, 30fps		1280x720 / 25, 30fps
		HD-A	1920x1080 / 25, 30fps		
		960H	960x480 / 60iまたは960x576 / 50i		
		アナログSD	720x480 / 60iまたは720x576 / 50i		
	IP	1920x1080	2048x1536		
コネクタ		4ch, 75Ω BNCコネクタ	8ch, 75Ω BNCコネクタ	16ch, 75Ω BNCコネクタ	
CoC		4ch, Control over Coax	8ch, Control over Coax	16ch, Control over Coax	
ビデオ出力	HDMI/VGA	1, 4分割	1, 4, 9分割	1, 4, 9, 10, 13, 16分割	
		Duplicate Mode			
		HDMI : 1920 x 1080		VGA : 1920x1080	
	ユーザー定義のシーケンス / アラームポップアップ / シーケンスシャルスイッチ				
	VGAスポットモード	非対応			1, 4, 9, 16 分割
		1920x1080, 1280x1024, 1024x768, 800x600			
		ユーザー定義のシーケンス / シーケンスシャルスイッチ			
	アナログスポット	1, 4分割	1, 4, 9分割	1, 4, 9, 16 分割	
CVBS					
ユーザー定義のシーケンス / シーケンスシャルスイッチ					
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG			
	解像度	1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480 (576)			
	スピード	最大120/100 fps	最大240/200fps	最大480/400fps	
	品質	8Mbpsまで10レベル			
	モード	通常・イベント録画、スケジュール・イベント録画、緊急録画			
	スケジュール	24 時間 /7日間			
再生	モード	瞬時再生 / サーチ			
	スピード	最大120/100 fps	最大240/200fps	最大480/400fps	
	サーチタイプ	日時、カレンダー / タイムライン、イベント、サムネイル、テキスト、ブックマーク			
	ブロック再生	24 時間 ~ 99日			
イベント&アラーム 入出力	センサー入力	4			
	リレー出力	1			
ストレージ&バックアップ	ストレージデバイス	標準 2TB、最大 HDD×1 (6TB)		標準 2TB、最大 HDD×2 (6TB x 2)	
	ファイルシステム	電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護			
	容量	2TB (標準)			
	バックアップの種類	マルチチャンネルもしくはシングルチャンネル AVI ファイル、JPEG (キャプチャー)			
	バックアップデバイス	USB2.0 ドライブ (2 ポート)			
	S.M.A.R.T. (自己診断機能)	温度・状態確認			
その他	寸法	300 (幅) × 58 (高さ) × 270 (奥行き) mm		430 (幅) × 55 (高さ) × 300 (奥行き) mm	
	重量	1.3kg (HDD を除く)		2.35kg (HDD を除く)	
	動作温度	+5°C ~ +45°C			
	電源	DC 12V / 2A	DC 12V / 3A	DC 12V / 4A	
	消費電力	最大 5W (HDD を除く)	最大 8W (HDD を除く)	最大 15W (HDD を除く)	
	規格認証	FCC, KC, CE, RoHS			

- 特徴
 - **オールインワンアナログHD DVR** - 多様なビデオ規格をサポート (AnalogHD : HD-TVI →1080p、720p/HD-A →1080p)
 - **チャンネルあたり 30fps @ 1080p の記録再生性能** - CMS プログラム付属、最大 1024 台の DVR を E-map、Viewset
- 価格
 - 別途弊社営業担当よりご案内申し上げます。
- 販売時期
 - 4 月上旬
- 備考
 - ホームページ近日公開

何卒、宜しく願い申し上げます。

以上

本件に関するお問い合わせ

株式会社 店舗プランニング セキュリティ事業本部

TEL: 03-3378-4901 FAX: 03-3378-4906 <http://www.tenpo.co.jp>