

お取引先様各位

2017年7月25日 配信

新製品/後継機種のご案内

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

新製品/後継機種につきましてご案内申し上げます。

ご不明な点などございましたら、各担当営業までご連絡ください。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

新製品のご案内

■主な仕様

製品名/AHD180度カメラ

型番 /HS-180AHD



撮像素子	1/2.8インチ SONY CMOS 2.0メガピクセル	
総解像度	1920 (H) × 1080 (V)	
走査方式	2:1インターレース	
レンズ	タイプ	パラメータレンズ: 1.85 mm / F2.0
	レンズ画角	水平 (H): 184°、垂直 (V): 115°
	出力	系統 (BNC 1.0 Vp-p, 75Ω)
ビデオ 出力	解像度	1080P30
	ビデオフォーマット	AHD
	S/N比	50 dB以上 (AGC OFF)
ビデオ コントロール	最低被写体照度	0.1ルクス @F2.0 (AGC ON)
	アイリス調整	MANUAL
	ホワイトバランス	AUTO
	電子シャッター	自動 1/60 (1/50) ~ 1 / 50,000 秒 / FLK
	デイナイト	EXTERN
同軸ケーブル伝送距離 (3C/5C)	300 / 500m	
消費電力 / 入力電源	100mA±10% / DC12V (±10%)	
外形寸法 / 重量 / 動作保証温度	110 (ドーム径) × 87.7 (高さ) mm / 0.36kg / -10°C~50°C /	
保管温度	-20°C~70°C	
規格認証	IP66	

■特徴 - AHD 180° パノラマカメラ - 広角レンズ 1.85mm - OSDメニューを操作するための CoC (UTC) をサポート

■価格/別途弊社営業担当よりご案内申し上げます。

■販売時期/発売中

■備考/ホームページ公開中

販売・生産終了機種のご案内

< 販売・生産終了機種 >

製品名/型番	 ワンケーブルユニット SC-VCP0601	 ワンケーブルユニット SC-VCP0604	 ワンケーブルユニット SC-VCP0608
製品仕様 (送信機)	SC-VTP0601		
映像入力	1.0Vp-p, 75Ω		
電源出力	DC12V 500mA		
接続ポート	入力 / 出力	DC-F & BNC-M ハーネス	
	RF 出力	BNC-F	
外形寸法	-10°C~+50°C/0~80% RH		
動作温度/湿度	83.7 (幅) × 21 (奥行) × 33 (高さ) mm		
材質/質量	アルミニウム / 60g (本体のみ)		
製品仕様 (受信機)	SC-VRP0601	SC-VRP0604	SC-VRP0608
映像信号出力	1.0Vp-p (75Ω、コンポジット)		
伝送距離	自動調節		
動作確認	赤色 LED	緑色:映像信号受信 / 赤色:ショート / 黄色:映像信号未受信	
映像出力	BNC (コード長 45cm)	RCA ピンジャック、1.0Vp-p (75Ω、コンポジット)	
電源	AC アダプタ (DC48V/1.04A 最大 50W)	AC90~250V、50/60Hz	
外形寸法	89.7 (幅) × 60 (奥行) × 25 (高さ) mm	430 (幅) × 350 (奥行) × 44 (高さ) mm (突起含まず)	
動作温度/湿度	-10°C~+50°C/0~80% RH		
材質/質量	アルミニウム/120g (本体のみ)	スチール/3.28kg	スチール/3.64kg

後継機種のご案内

< 後継機種 >

製品名／型番	 アナログ HD 電源重畳装置 SC-MVCP1001	 アナログ HD 電源重畳装置 SC-MVCP1004	 アナログ HD 電源重畳装置 SC-MVCP1008
製品仕様 (送信機)	SC-MVTP1001		
映像入力	AHD, TVI, CVBS 1.0Vp-p, 75Ω		
電源出力	DC12V/0.83A, 最大10W		
接続ポート	入力 / 出力	DC-F & BNC-M ハーネス	
	RF 出力	BNC-F	
使用温度範囲/湿度	-10℃～+50℃ / 0～80%		
寸法	71 (幅) × 33 (高さ) × 21 (奥行き) mm		
材質 / 重量	アルミニウム / 100g		
製品仕様 (受信機)	SC-MVRP1001	SC-MVRP1004	SC-MVRP1008
映像出力	AHD, TVI, CVBS 1.0Vp-p, 75Ω		
伝送距離	自動調整		
動作確認/線路監視	点灯：良好	緑：正常	
	点滅：異常発生	赤：リンクエラー	
接続ポート	映像出力	BNC-F	
	RF 入力	BNC-M	
入力電源 / 消費電力	DC 48V/1.04A	AC 100～240V、50/60Hz	
寸法	77 (幅) × 60 (高さ) × 25 (奥行) mm	430 (幅) × 44 (高さ) × 350 (奥行) mm	
材質/質量	アルミニウム/130g	スチール/3.5kg	スチール/4.0kg
使用温度範囲/湿度	-10℃～+50℃ / 0～80%		
付属品	電源アダプタ		

- 特徴
- 1本の同軸ケーブルに映像+電源重量伝送
 - 5C-FB同軸ケーブルで映像+電源を遠距離伝送可能
 - アナログ方式 1280H(130万画素)/960H(52万画素)
 - AHD 1080p 30/25、720p 30/25 解像度支援
 - TVI 1080P 30/25、720p 30/25/60/50 解像度支援
 - 優れたノイズ除去効果で高画質映像伝送

■価格/別途弊社営業担当よりご案内申し上げます。

■販売時期/在庫なくなり次第

■備考/ホームページ公開中

何卒、宜しく願い申し上げます。

以上