

ニュースリリース**火炎検知カメラ「C1080BL-AF-F2」販売開始**

防犯・監視カメラシステム販売の株式会社店舗プランニングは、WEBGATE 社製火炎検知カメラ「C1080BL-AF-F2」を販売開始いたしました。

【C1080BL-AF-F2 主な特長】

- **オールインワン火炎検知カメラ**
 - フル HD 画像伝送と火炎検出を同時にサポート
 - 火炎の波長を検出するために採用された高品質の専用センサー
 - 貫通率とセンシング感度の性能を最大限に引き出すために採用された特殊ガラス
 - 2つの異なるセンサーを使用し誤警報を抑制
 - 1/3 インチ、2.1 メガピクセル CMOS プログレッシブイメージセンサー
 - DC アイリス、2.8mm~11mm、F1.6、IR 補正 3 メガピクセルレンズ
 - HD-SDI 1080p30 / 25,700p30 / 25, EX-SDI ビデオ選択可能
 - EX-SDI 技術により最大 300m フル HD ビデオ伝送可能
 - ワンプッシュオートフォーカス、ズーム/フォーカス制御
 - 1200TV 本以上の水平/垂直解像度
 - 低照度環境下での優れた性能 (BW : 0.0005 ルクス / カラー : 0.2 ルクス@50IRE、F1.6,3100K、DSS オフ)
 - 昼間/夜間の露出とバックライトの2つの異なる設定
 - 3DNR (ノイズリダクション)
 - WDR / BLC / HLC によるバックライト補正
 - プライバシゾーンマスキング (色選択可能)
 - IR カットフィルター付トウルーデー&ナイト
 - 動きの速いオブジェクトのためのアンチモーションブラー機能
 - デフォグ機能
 - スマート IR 機能 (彩度なし)
 - テストパターン出力 (カラーバー、ストレスパターン)
 - OSD メニューコントロールと CVBS 出力用リモコン
 - 防塵、IP66 防水
- **ユーザーの環境条件に基づいた最適化されたセットアップのサポート**
 - ユーザーの環境条件に応じた火炎感知センサーの感度に対する柔軟な調整
 - 検出時間とアラーム継続時間の幅広い設定
 - アラーム信号とビデオ出力をサポート
 - 火炎検知ゲージ表示をサポート



【仕様】

火炎検出器	検出方法	2種類の IR センサーによる検出
	検出距離と角度	30m / 80°
	感度	10 段階以内で調節可能
	検出時間	3, 5, 10 秒
	動作時間	継続, 20, 30, 40, 50, 60 秒
	アラーム通知	同軸ケーブルによるアラーム信号の送信、ビデオ上のアラームメッセージ、デジタル出力
ビデオセンサー		1/3", 2.1 メガピクセル CMOS
センサーピクセル		1920(H)×1080(V) = 2.1 メガピクセル
走査システム		プログレッシブスキャン
最低被写体照度	白黒	0.0005 ルクス@50IRE, F1.6, 3100K, DSS(OFF), AGC(10)
	カラー	0.2 ルクス@50IRE, F1.6, 3100K, DSS(OFF), AGC(10)
レンズ	フィルター	トゥルーデイナイト(ICR)
	タイプ	DC アイリス, 2.8~11mm, F1.6, IR 補正メガピクセルレンズ
ビデオ出力	出力ポート	BNCx1, 1.0 Vp-p, 75Ω
	解像度	1080p 30/25fps, 720p 30/25fps
	ビデオフォーマット	HD-SDI(SMPTE 292M 対応)または EX-SDI 選択可能
	伝送距離	HD-SDI : 100m(5C-FB) EX-SDI : 300m(5C-FB)
カメラ機能	制御方法	OSD メニュー, DVR, CMS (コントロールセンター)
	AGC	0~10 段階
	反転	水平 / 垂直
	WDR	OFF, LOW, MIDDLE, HIGH
	逆光補正	OFF, LOW, MIDDLE, HIGH
	ACE	OFF, LOW, MIDDLE, HIGH
	DNR	OFF, LOW, MIDDLE, HIGH
	DSS	OFF, AUTO, x2~x32 段階
	ホワイトバランス	AUTO, AUTOext, PRESET, MANUAL
	電子シャッター	INDOOR, OUTDOOR, INDOOR-ANTI BLUR, OUTDOOR-ANTI BLUR, MANUAL, FLICKER
	デジタルズーム	x1~x16 段階
	アンチフリッカー	OFF, ON
	レンズシェーディング	OFF, ON
	HLC	0~20 段階
	デフォグ	OFF, ON (Auto / Manual)
	プライバシーマスク	OFF/ON (18 ゾーン)
制御		RS-485 有線リモコン, DVR, CMS
消費電力		DC12V±10%, 5W または AC 24V±10%, 8W
寸法		120(幅)×140(高さ)×254(奥行き) mm
重量		約 1,600g
動作保証温度 / 湿度		-10°C~50°C / 0%RH~80%RH
保証等級		IP66
規格認証		CE, FCC, KC
原産国		韓国

製造元 : WEBGATE

発売日 : 発売中 ※受注生産品となります

本体希望小売価格 : 408,000 円 (税抜) ※詳細価格につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。

【WEBGATE 社について】

会社名 Daemyung Corporation Co., Ltd. WEBGATE Division

創立 1997 年 6 月

所在地 大韓民国京畿道軍浦市

主な製品 セキュリティ監視機器

株式会社 店舗プランニング 会社概要

代 表 者 : 飛永 泰男 (トビナガ ヤスオ)

設 立 : 平成 8 年 11 月 25 日

資 本 金 : 1,000 万円

事業内容 : 1. 防犯カメラ、ハードディスクレコーダー、万引き防止システム、入退室管理システム等の卸販売
2. 海外メーカーの輸入代理店業務として最新でコストパフォーマンスに優れたセキュリティ機器の
日本市場への販売

U R L : www.tenpo.co.jp

製品に関するお問い合わせ

株式会社店舗プランニング セキュリティ事業本部

TEL : 03-3378-4901 FAX : 03-3378-4906 E-mail : toiawase@tenpo.co.jp

■発行元

株式会社 店舗プランニング セキュリティ事業本部 営業推進課

TEL : 03-3378-4901 FAX : 03-3378-4906 E-mail : kikaku@tenpo.co.jp