



お知らせ

販売終了製品のご案内 (ND-78W)

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
以下の製品が販売終了となりますのでご案内いたします。

【販売終了製品と後継品】

- ・販売終了製品：Qns 製ドームカメラ (2.5~6mm) ND-78W
- ・後継品：Qns 製ドームカメラ (2.5mm) NDH-79W

	ND-78W	NDH-79W (後継品)
		
撮像素子	1/3 インチ 520K Panasonic Color IT-CCD	1/3 型 2.1 メガピクセル SONY CMOS (プログレッシブ)
出力解像度	700 TV 本	HD-SDI (Ex-SDI) /HD アナログ : 1920×1080p,1280×720p CVBS (アナログ) : 700TV 本
ビデオ出力 ※選択出力方式	デジタル アナログ	SDI (HD-SDI / EX-SDI1.0 / EX-SDI2.0) アナログ HD (CVI/TVI/AHD 互換) , CVBS (アナログ)
S/N 比	50dB 以上	50dB 以上
レンズ	DC バリフォーカルレンズ内蔵 (f=2.5~6mm)	2.5mm (広角固定レンズ)
シャッタースピード	1/60~1/120 K	1/ 30~ 1/ 30,000 秒
デイ & ナイト	Auto / Day / Night / Ext	Auto / Day / Night / Ext
デジタルノイズリダクション	Off / Low / Middle / High	Off / Low / Middle / High
最低被写体照度	0.01 ルクス(感度アップ 512 倍)	カラー 1.0 ルクス / 白黒 0.5 ルクス
WDR / BLC / HLC	Off / BLC / HLC	OFF / WDR / BLC / HLC
入力電圧	DC12V ±10%	DC12V ±10%
消費電力	250mA	250mA
動作温度/湿度	-5°C~+40°C / 0%~80%	-5°C~+40°C / 最大 80%
映像出力	BNC (75Ω)	BNC (75Ω)
外形寸法	Ø112 (直径) × 87 (高さ) mm	Ø110mm (直径) × 95mm (高さ)
重量	約 250g	約 250g
希望小売価格	105000 円	64000 円

※ ビデオ出力は SDI×1 ポートとアナログ (HD) ×1 ポートの選択が可能です。

※ 常時出力を CVBS (アナログ) にした際にはサービスポート (点検ポート) の CVBS 出力が OFF となり、WDR 機能は使えません。

在庫が無くなり次第、後継品に切り替えさせていただきます。

製品情報：<https://www.tenpo.co.jp/product/detail/778/>

製品に関するお問い合わせ 株式会社店舗プランニング セキュリティ事業本部
TEL : 03-3378-4901 FAX : 03-3378-4906 E-mail : toiwase@tenpo.co.jp

■発行元

株式会社 店舗プランニング セキュリティ事業本部 営業推進課
TEL : 03-3378-4901 FAX : 03-3378-4906 E-mail : kikaku@tenpo.co.jp