

ニュースリリース

最大 10 台のカメラに対応した電源ボックス「TP-DPS1310」販売開始

防犯・監視カメラシステム販売の株式会社店舗プランニングは、電源ボックス「TP-DPS1310」を販売開始致しました。

【主な特長】

- 10 台のカメラ (DC12V) と録画機・モニター (AC100 ~240V) に電源供給可能
- 各チャンネル 13V/0.5A 電源出力可能
- 電源供給時順次電源供給方式で安定的な電源供給
- 線路診断機能搭載で線路異状 (ショート、過電流) 発生時該当チャンネルのみ電源遮断可能
例: 2 番チャンネル過電流発生時、2 番チャンネルのみ電源遮断その他チャンネルは正常電源供給
- 前面パネルに状態表示 LED 搭載: カメラごとの状態表示が可能



【仕様】

入力	電圧	AC 90~120V	
	周波数	50/60Hz	
	消費電力	DC 出力	85W (連続 DC13V, トータル 5A 時)
		AC Outlet	AC 100V~ トータル 3A
出力	電圧/チャンネル	DC13V±2%	
	電流	5A (トータル)	
		0.5A (定格/チャンネル) 1.4A (最大/チャンネル)	
保護機能	TOTAL	遮断	OCP 動作 (5.5A 以上)
		表示	電源 LED 点滅 (5A~OCP 動作)
	チャンネル	遮断	1.4A 以上
		表示	チャンネル LED 点滅
Fuse	4A		
環境	動作温度	-10°C~40°C	
	動作湿度	20%~90% (結露なきこと)	
	保管温度	-20°C~60°C	
外形寸法	245 (幅) ×60 (高さ) ×124 (奥行き) mm		
材質 / 重量	アルミニウム / 1.2Kg		
希望小売価格	27000 円 (税抜)		

製品に関するお問い合わせ 株式会社店舗プランニング セキュリティ事業本部
TEL : 03-3378-4901 FAX : 03-3378-4906 E-mail : toiwase@tenpo.co.jp

■発行元

株式会社 店舗プランニング セキュリティ事業本部 営業推進課
TEL : 03-3378-4901 FAX : 03-3378-4906 E-mail : kikaku@tenpo.co.jp