


# 【 仕 様 書 】

型番:CL1012N

仕 様	内 容
画面サイズ	10.1型ワイド
液晶解像度	1024 x 600
輝度	250 cd/m2
コントラスト比	500:1
視野角	140°/ 110°(H/V)
入力	HDMI (HDCP非対応)/DVI-D/ VGA/ ビデオ(RCA)x2/ 音声モノラル(RCA) ※DVI-D/VGA/ビデオ/音声入力は付属の専用ケーブルを利用 ※DVIコネクタピンはDVI-I(DVI-D信号のみ対応)
スピーカー	1W x 1(モノラル)
VESA(FPM PMI)規格	75 x 75 mm(本体背面)
対応信号規格	NTSC/ PAL/ SECAM
DPMS	対応
電源	AC100V 50/60Hz DC12V
消費電力	動作時最大10W以下 パワーセーブ時1W以下
動作温度	0℃～50℃
保存温度	-20℃～60℃
本体寸法	254.5 mm x 163 mm x 34 mm (突起物を除く)
本体重量	約1200g(本体のみ)
同梱物	リモコン/ 専用SKS接続ケーブル/ HDMIケーブル/ HDMI-DVIケーブル/専用VGAケーブル(ミニDIN9ピン-VGA)/ ACアダプター/ 取扱説明書(保証書含む)
適合認証	FCC/ PSE(ACアダプタ)/ RoHS



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2013/08/20