

【 仕 様 書 】

型番:RTD-164

仕 様		内 容
ビデオ	カメラ入力	16CH HD-TVI(1080p/720p)、アナログ(960H/D1)
	出力	HDMI×1、VGA×1、CVBS×1
オーディオ	オーディオ入力 / 出力	8ch / 1ch
センサー	センサー入力/アラーム出力	16入力/4出力
画面	分割表示	1 / 4 / 9 / 16分割
	HDMI解像度	1080pもしくは1080i
	VGA解像度	1024×768～1920×1080
録画	圧縮	H.264 / ADPCM
	解像度	1080p(1920×1080) 720p(1280×720) 960H(960×480) D1(720×480) 2CIF(720×240) CIF(360×240)
	画質	3段階
	録画モード	ノーマル、イベント(アラーム/モーション/オーディオ)、スケジュール
	録画フレーム	480fps@1080p
	電子透かし	独自アルゴリズム
	再生	分割表示
	検索モード	日付・時刻、カレンダー、イベント(アラーム/モーション/オーディオ)、ブックマーク、サムネイル
	再生モード	再生、巻戻し&早送り、スロー、フレームtoフレーム、一時停止、リプレイ
	再生フレーム	480fps@1080p
ネットワーク	ネットワークインターフェース	10/100/1000 Mbpsイーサネット(RJ-45)
	プロトコル	TCP/IP、SMTP、HTTP、DHCP、PPPOE(ADSL)
	シリアルコミュニケーション	RS-485シリアルポート×2(PTZ&キーボードコントロール)
	アプリケーション(PCクライアント)	Windows2000 / XP / Windows Vista / Windows7 / Windows8
	ウェブブラウザ	Internet Explorer5.0以上(DVRコントロールまたは表示)
	イベント通知	イベント発生時JPEG付メール通知
	表示	リモートクライアント、CMS、モバイルビューアー/最大25人のユーザー
アーカイブ	インターフェース	USB2.0×2、ネットワーク経由
	アーカイブデバイス	外付けHDD、USBメモリー
コントロール	アラーム継続時間	5～240秒
	イベントログ	アラーム、モーション、映像・電力損失、電源・録画オン/オフ
	コントローラー	赤外線リモコン / マウス
	パン/チルトカメラ	RS485インターフェース/ネットワーク経由からの制御
その他	オペレーティングシステム	組込Linux
	HDD / ODD	標準2TB HDD×4 (最大16TB)

株式会社 店舗プランニング

作成日

2016/06/21

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

【 仕 様 書 】

型番:RTD-164

仕 様		内 容
その他	E-SATA	—
	電源	AC 100-240V, 50/60Hz
	消費電力	70W
	動作温度	5~40℃
	動作湿度	最高80%(結露なきこと)
	重量	約8kg (HDDを除く)
	寸法	440(幅)×420(奥行き)×90(高さ)mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2016/02/12