

【仕様書】

型番:UHD1608F-P

仕 様		内 容		
ビデオ入力	ビデオ入力	BNC	HD-SDI, EX-SDI(V1.0, V2.0, V2.1), TDM	
	フォーマット	IP(イーサネット)	Onvif, WESP	
		HD-SDI	1920x1080@30fps, 2560x1440@30fps	
	解像度 / フレームレート	EX-SDI 1.0、 EX-SDI 2.0、 EX-SDI 2.1	3840x2160@30fps"	
		EX-SDI TDM	1920x1080@30fps	
		コネクタ	16ch, 75Ω BNCコネクタ	
	PoC	16ch, PoC, 最大22W / 1チャンネルあたり		
CoC	16ch, CoC, 最大57600 bps			
ビデオ出力	解像度	HDMI	3840x2160, 1920x1080	
		VGA	1920x1080, 1280x1024, 1024x768, 800x600	
		BNC(EX-SDI)	1920x1080	
	モード	HDMI / VGA Main HDMI / SDI Main HDMI Main + VGA Spot HDMI Main + SDI Spot		
	BNC(SDI)	メイン: HDMI出力同様 スポット: 1, 4, 9, 16分割、切替 フォーマット: HD-SDI, EX-SDI, EX-SDI 2.0		
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG		
	解像度	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 960x480		
	スピード	最大480fps@1920x1080, 最大480fps@2560x1440 最大240fps@3840x2160		
	品質	8Mbps@2M, 12Mbps@4M, 16Mbps@8M(4K)まで10レベル		
	モード	通常・イベント録画、スケジュール・イベント録画、緊急録画		
	スケジュール	24時間 / 7日間		
再生	モード	瞬時再生 /サーチ		
	スピード	最大480fps@1920x1080、最大240fps@2560x1440、最大120fps@3840x2160		
	サーチタイプ	日付/時間、カレンダー/タイムライン、イベント、サムネイル(インターバル/モーション)、テキスト、ブックマーク		
	ブロック再生	24時間~99日間		
イベント& アラーム	イベントソース	モーションディテクション、センサー、テキスト、ビデオロス		
	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日間		
	イベントアクション	リレー、ブザー、電子メール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ		
	MDエリア	15x10		
	テキスト入力	POS / ATMサポート、AVE VSI Pro / Hydraサポート		
システム アラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS エラー、録画エラー		
	アラームアクション	警告メッセージ、ブザー、e-mail、リレー、モバイルアラームプッシュ		
オーディオ	入力/出力	入力: RCAx4、出力: HDMI & RCAx1		
	圧縮	32Kbps, 8KHz, 16bitサンプリング ADPCM		
	方向	双方向		
PTZ	プロトコル	HIK-C, AHD, C1080(D1080), C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic他		
ネットワーク	インターフェース	ギガビットイーサネットx1 (10/100/1000Mbps)		
	タイプ	Static IP, Dynamic IP, xDSL, RTSP, UPnP		
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS		
	帯域幅の制限	0.01~100Mbps, 無制限		
	NTP	サーバー / クライアント / 双方		
	ユーザー	モニタリングx10, 再生x4		
	RTSP	サポート		

株式会社 店舗プランニング

作成日

2018/10/13



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

WEBGATE

【仕様書】

型番:UHD1608F-P

仕 様		内 容
ネットワーク	ストリーミング	H.264ストリーム(高解像度) 追加H.264ストリーム×1(標準解像度) JPEGストリーム×1(標準解像度)
	サービスストリーム	Service Channel or Remote DVR
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー ×10
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、リレー、再生、電源、コピー、ネットワークマイク
	IPフィルタリング	サポート
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	内部SATA HDD×6、外部eSATAインターフェイス×1、NS04R用ギガビットネットワーク
	RAIDレベル	NS04Rを含む外部ストレージ(レベル1/5/10)
	ファイルシステム	独自のファイルシステム、停電に対するデータ損失保護
	容量	最大128TB:eSATA、最大256TB:カスケード接続されたNS04R、8TB HDD
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG(キャプチャ)
	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×3(前面2、背面1)
	S.M.A.R.T.(自己診断機能)	温度・状態確認
シリアル&I/O	シリアルポート	RS-485×2
	センサー入力	Dry-contact×16
	リレー出力	リレー×2
コントローラー	デバイス	IRリモコン、ジョイスティックキーボード、マウス
ソフトウェア	HTML5 Webビューア	モニタリング / イベント / PTZ / ブラウザ による再生
	Webビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ InternetExplorer による再生
	モバイルビューアー	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー
	CMS	Control Center, 最大 1024クライアント
	SDK	ActiveX(COM) SDK
その他	寸法	445(幅) × 418(奥行き) × 88(高さ) mm
	重量	6 Kg(HDD除く)
	動作温度	5°C~45°C
	動作湿度	80%以下、結露のないこと
	電源	AC100~240V、50 / 60Hz
	PoC 電源	DC24V/7.5A
	消費電力	最大35W、通常28W(HDD無し)
	規格認証	KC, FCC, CE, RoHS



418



88

445

株式会社 店舗プランニング

作成日

2018/10/13

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

WEBGATE