

【仕様書】

型番：D1080PT-Z12-IP

仕様	内容	
メーカー名	Dahua	
製品型番	D1080PT-Z12-IP	
カメラ	イメージセンサー	1/2.8インチSTARVIS™CMOS
	有効解像度	1920 (H) x 1080 (V)、2メガピクセル
	RAM/ROM	1024M/128M
	スキャンシステム	プログレッシブ
	電子シャッター速度	1/1s~1/30,000s
	最低被写体照度	カラー：0.005ルクス@F1.6、白黒：0.0005ルクス@F1.6
	S/N比	55dB以上
レンズ	焦点距離	5.3mm~64mm
	F値	F1.6~F4.4
	画角	H：58.2° ~4.8°
	光学ズーム	12倍
	フォーカス制御	自動/手動
	最短撮影距離	100mm~1000mm
	DORI距離	検出：883m 観察：353m 認識：177m 識別：88m
PTZ	パン/チルト範囲	パン：0° ~360° 無限、チルト：-2° ~90°、オートフリップ180°
	手動制御速度	パン：0.1° ~300° /秒、チルト：0.1° ~120° /秒
	プリセット速度	パン：300° /秒、チルト：200° /秒
	プリセット	300
	PTZモード	5パターン、8ツアー、オートパン、オートスキャン
	速度設定	人間指向の焦点距離/速度適応
	パワーアップアクション	停電後、以前のPTZおよびレンズ状態への自動復元
	アイドルモーション	指定された期間にコマンドがない場合、プリセット/スキャン/ツアー/
	プロトコル	DH-SD
知能	イベントトリガー	動体検知、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正アクセス、ストレージ異常
	自動追跡	なし
	IVS	Tripwire、侵入、放棄/欠落
	インテリジェント機能	顔検出
ビデオ	圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	ストリーミング機能	3ストリーム
	解像度	1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576/704×480) / CIF (352×288/352×240) メインストリーム：1080P/720P (1~25/30fps) サブストリーム1：D1/CIF (1~25/30fps) サブストリーム2：720P/D1/CIF (1~25/30fps)
	ビットレート制御	CBR/VBR
	ビットレート	H.265/H.264：448K~8192Kbps
	昼/夜	オート (ICR) /カラー/白黒
	逆光補正	BLC/HLC/WDR (120dB)
	ホワイトバランス	オート、ATW、屋内、屋外、マニュアル
	ゲイン制御	自動/手動
	ノイズリダクション	ウルトラDNR (2D/3D)
	動体検知	サポート
	関心領域	サポート
	電子画像安定化 (EIS)	なし
	デフォグ	サポート
	デジタルズーム	16倍
	フリップ	180°
	プライバシーマスキング	最大24エリア
オーディオ	圧縮	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC

【仕様書】

型番：D1080PT-Z12-IP

ネットワーク	イーサネット	RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX)
	プロトコル	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、RTSP、RTP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPOE、DDNS、FTP、IPフィルター、QoS、Bonjour、802.11x
	相互運用性	ONVIFプロファイルS&G、API
	ストリーミング方法	ユニキャスト/マルチキャスト
	最大ユーザーアクセス	20ユーザー
	エッジストレージ	NAS (ネットワーク接続ストレージ)、インスタント録画用のローカルPC、256 GBのマイクロSDカード
	Web Viewer	IE、Chrome、Firefox、Safari
	管理ソフトウェア	スマートPSS、DSS、DMSS
規格認証	スマートフォン	iOS、Android
	認定	CE : EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC : Part15 subpartB、ANSI C63.4- 2014 UL : UL60950-1 + CAN/CSA C22.2、No.60950-1
インターフェース	ビデオインターフェース	なし
	RS485	なし
	オーディオI/O	入力×1、出力×1
	アラームI/O	入力×2、出力×1
電氣的仕様	電源	AC 24V/1.5A (±10%)、PoE + (802.3at)
	消費電力	12W
環境的仕様	動作保証温度/湿度	-30° C~60° C/95%RH未満
	進入保護	IP66
	耐破壊性	IK10
機械的仕様	ケーシング	金属
	寸法	Φ170×155mm
	重量	1.8kg
	総重量	3.3kg

