

【仕様書】

型番:UHD402F-U

仕 様		HD-SDI, EX-SDI内.0 / 容0 / 2.1), EX-SDI TDM,		
ビデオ入力	ビデオ入力	BNC	AHD, TVI, CVBS(960H,SD)	
	フォーマット	IP(イーサネット)	WESP, Onvif Profile S, H.264	
	解像度 / フレームレート	HD-SDI	1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps	
		EX-SDI 1.0	2560x1440@30fps, 2560x1440@25fps	
		EX-SDI 2.0	3840x2160@30fps, 3840x2160@25fps	
		EX-SDI 2.1		
		EX-SDI TDM	1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps	
		AHD	1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps 2560x1440@30fps, 2560x1440@25fps	
		TVI	1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps 2560x1440@30fps, 2560x1440@25fps	
	CVBS(960H)	960x480@60i, 720x480@60i 960x576@50i, 720x576@50i		
IP	1stストリーム: 1280x720~3840x2160 2ndストリーム: 最大1280x720			
コネクタ	4ch, 75Ω BNCコネクタ			
CoC	Control over Coax@AHD,TVI,All SDI			
ビデオ出力	解像度	HDMI	3840x2160, 1920x1080	
		VGA	1920x1080, 1280x1024, 1024x768, 800x600	
		BNC(CVBS)	BNC(CVBS) : 720x480, 720x576	
	モード	HDMI/VGA Main + CVBS Spot HDMI/VGA Main HDMI Main + VGA Spot HDMI Main		
	BNC(CVBS)	1, 4分割, 切替		
	BNC(SDI)	サポート無し		
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG		
	解像度	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 960x480		
	スピード	最大120fps@1920x1080, 最大120fps@2560x1440, 最大60fps@3840x2160		
	品質	12Mbps@2M, 12Mbps@4M, 16Mbps@8M(4K)まで10レベル		
	モード	通常・イベント録画、スケジュール・イベント録画、緊急録画		
	スケジュール	24時間 / 7日間		
	再生	モード	瞬時再生 /サーチ	
スピード		最大120fps@1920x1080, 最大120fps@2560x1440, 最大60fps@3840x2160		
サーチタイプ		日付/時間、カレンダー/タイムライン、イベント、サムネイル(インターバル/モーション)、テキスト、ブックマーク		
ブロック再生		24時間~99日間		
イベント&アラーム		イベントソース	モーションディテクション、センサー、テキスト、ビデオロス	
	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日間		
	イベントアクション	リレー、ブザー、電子メール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ		
	MDエリア	15x10		
	テキスト入力	POS / ATMサポート、AVE VSI Pro / Hydraサポート		
システムアラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS エラー、録画エラー		
	アラームアクション	警告メッセージ、ブザー、e-mail、リレー、モバイルアラームプッシュ		
オーディオ	入力/出力	入力:RCAx1、出力:HDMI & RCAx1		
	圧縮	G.711		
	方向	双方向		
PTZ	プロトコル	HIK-C, AHD, C1080(D1080), C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonicほか		

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2021/06/09

WEBGATE

【仕様書】

型番:UHD402F-U

	仕 様	内 容
ネットワーク	インターフェース	ギガビットイーサネット×1(10/100/1000Mbps)
	タイプ	Static IP, Dynamic IP, xDSL
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS
	帯域幅の制限	0.01~100Mbps, 無制限
	NTP	サーバー /クライアント/ 双方
	ユーザー	モニタリング×10, 再生×4
	RTSP	サポート
	UPnP	UPnP自動ポート転送
	ストリーミング	H.264ストリーム(高解像度) 追加H.264ストリーム×1(標準解像度) JPEGストリーム×1(標準解像度)
	サービスストリーム	サービスチャンネルまたはリモートDVR
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1, ユーザー ×10
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、リレー、再生、電源、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ
	IPフィルタリング	サポート
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	内部SATA HDD×2、外部eSATAインターフェイス×1、NS04R用ギガビットネットワーク
	RAIDレベル	NS04Rを含む外部ストレージ(レベル1/5/10)
	ファイルシステム	独自のファイルシステム、停電に対するデータ損失保護
	容量	最大128TB:eSATA、最大256TB:カスケード接続されたNS04R、10TB HDD
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG(キャプチャ)
	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×3(前面1、背面1)
	S.M.A.R.T.(自己診断機能)	温度・状態確認
シリアル&I/O	シリアルポート	RS-485×1
	センサー入力	Dry-contact×4、IPカメラセンサー
	リレー出力	リレー×2
コントローラー ソフトウェア	デバイス	IRリモコン、ジョイスティックキーボード、マウス
	HTML5 Webビューア	モニタリング / イベント / PTZ / HTML5をサポートしたブラウザ による再生
	Webビューア	モニタリング / イベント / PTZ / ブラウザ による再生
	モバイルビューアー	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー
	CMS	Control Center, 最大 1024クライアント
SDK	ActiveX(COM) SDK	
その他	寸法	380(幅) ×269(奥行き) ×45(高さ) mm
	重量	1.8Kg(HDDを除く)
	動作温度	5°C~45°C
	動作湿度	80%以下、結露のないこと
	電源	DC 12V / 5A
	PoC 電源	—
	消費電力	通常18.5W (HDD無し)
規格認証	KC, FCC, CE, RoHS	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング




作成日

2021/06/09

WEBGATE

【仕様書】

型番:UHD402F-U



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2021/06/09

WEBGATE