

WEBGATE VP 全天候型赤外線TVIカメラ

KT1080PBL-IR48

本体希望小売価格 140,000円(税抜) <パフォーカルレンズ>


HD-TVI 全天候 赤外線 IP68 UTC



特長

- 2.1メガピクセルCMOSセンサー
- TVIトランスミッタ内蔵
- 1080p30/25、720p30/25ビデオ出力
- DCアイリス、2.7mm~12mm、補正メガピクセルレンズ
- 3DNR(ノイズリダクション)
- バックライト補正(WDR/ BLC/ HLC)
- トゥルーデイ&ナイト(ICR)
- デフォグ機能
- プライバシーマスク(10ゾーン)
- 赤外線LED:48個内蔵

外形寸法



製品仕様		
撮像素子		2.1メガピクセルCMOS SONY STARVISセンサー
総解像度		1920(H)×1080(V)=2.1メガピクセル
走査方式		プログレッシブスキャン
レンズ	フィルター	トゥルーデイナイト(ICR)
	タイプ	2.7~12mm DCアイリス パフォーカルレンズ(ICR)
	レンズ画角	水平(H):106.4°~32.3°、垂直(V):56°~18°
ビデオ出力	出力	アナログHD系統(BNC 1.0 Vp-p, 75Ω)TVI・AHDメニュー切替 CVBS系統(BNC 1.0 Vp-p, 75Ω)
	解像度	1080P30 / 720P30, 720P60(クロップ)
	ビデオフォーマット	TVI / HD-A(メニュー切替)、CVBS
ビデオコントロール	AGC	0~10段階
	S/N比	52dB以上
	WDR	OFF / HLC / BLC / WDR
	ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	最低被写体照度	0.02ルクス(DSS x32)
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	アイリス調整	DC / MANUAL
	ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL
	電子シャッター	INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI-BLUR / OUTDOOR-ANTI-BLUR / FLICKER / MANUAL(11段階)
	OSD言語	英語
	デイト	COLOR / BW / EXTERN / AUTO
	DEFOG	OFF / ON(AUTO / MANUAL-LOW / MIDDLE / HIGH)
	プライバシーマスク	OFF / ON(10ヶ所)
	Defect	LIVE DPC
	DSS	OFF / AUTO / x2~x32
	デジタルエフェクト	OFF / H-MIRROR / V-MIRROR
	赤外線LED	48個 / スマート IR (OFF / ON)
赤外線照射距離	約40m	
OSDコントロール	OSD Key / CoC (HiK-Cプロトコル)	
消費電力	赤外線OFF:最大3W / 赤外線ON:最大7W	
入力電源	PoC(DC 33V±10%)	
外形寸法	φ92(幅)×102(高さ)×262(奥行き)mm	
重量	0.92kg	
動作保証温度/湿度	-10℃~+50℃ / 最大90% RH	
保管温度/湿度	-20℃~+60℃ / 最大90% RH	
規格認証	KC, IP68	
原産国	韓国	

WEBGATE 全天候型ダミーカメラ

KD1080BL

本体希望小売価格 27,200円

KT1080PBL-IR48と同型のダミーカメラです。

