

【仕様書】

型番：HAC450F-V3

仕様		内容		
メーカー名	WEBGATE			
製品型番	HAC450F-V3			
ビデオ入力	ビデオ入力	BNC	AHD, TVI, CVBS (960H,SD)	
	フォーマット	IP	H.264, H.264+ プロトコル: WESP, OnvifProfile S (全チャンネルサポート)	
	解像度 / フレームレート	AHD	1920×1080@30fps, 1920x1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560x1440@25fps 2560x1944@20fps, 2560x1944@20fps	
		TVI	1920×1080@30fps, 1920x1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560x1440@25fps 2560x1944@20fps, 2560x1944@20fps	
		CVBS (960H,SD)	960×480@60i, 720×480@60i 960×576@50i, 720×576@50i	
		アナログSD	720×480 / 60iまたは720×576 / 50i	
		IP	1stストリーム：1280×720～2048×1536 (3MP) 2ndストリーム：最大720×576	
	コネクター	4ch, 75Ω BNCコネクター		
	CoC	Control over Coax@AHD,TVI		
ビデオ出力	解像度	HDMI	1920×1080	
		VGA	1920×1080 (スポット使用時は1024×768)	
		BNC (CVBS)	720×480, 720×576	
	モード	HDMI/VGA Duplicate + Analog Spot ※1		
BNC (CVBS)	1, 4分割 / スイッチング			
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG / H.264+		
	解像度	2560x1944, 2560×1440, 1920×1080, 960×480		
	スピード	合計120fps、最大30fps / ch @ 1920x1080		
		合計60fps、最大15fps / ch @ 2560x1440		
		合計40fps、最大10fps / ch @ 2560x1944		
	品質	8Mbps @ 2M、12Mbps @ 4M、8Mbps @ 5Mまでの10レベル		
モード	通常・イベント録画、スケジュール・イベント録画、緊急録画			
スケジュール	24時間 / 7日間			
再生	モード	瞬時再生 / サーチ		
	スピード	最大120 fps		
	サーチタイプ	日時、カレンダー / タイムライン、イベント、サムネイル、テキスト、ブックマーク		
	ブロック再生	24時間～365日		

※1 スポット出力には、サービスストリーミング設定をオフにする必要があります。

【仕様書】

型番：HAC450F-V3

仕様		内容	
イベント&アラーム	イベントソース	モーション検知、センサー入力、ビデオロス、テキスト入力、システム	
	イベントチェック スケジュール	24 時間 /7日間	
	イベントアクション	リレー、ブザー、Eメール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、 モバイルアラームプッシュ、システムアラーム	
	MDエリア	15 x 10	
	テキスト入力	POS / ATMサポート、AVE VSI Pro / Hydraサポート	
システムアラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS / DDNSエラー、録画エラー	
	アラームアクション	警告メッセージ、ブザー、e-mail、リレー、モバイルアラームプッシュ	
オーディオ	入力/出力	入力：RCA×4、出力：HDMI & RCA×1	
	圧縮	G.711	
	方向	双方	
PTZ	プロトコル	HIK-C, AHD, C1080 (D1080) , C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonicほか	
ネットワーク	インターフェース	イーサネット×1 (10/100Mbps)	
	タイプ	Static IP, Dynamic IP	
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS	
	帯域幅の制限	0.01~100Mbps, 無制限	
	NTP	サーバー /クライアント/ 双方	
	ユーザー	モニタリング×10, 再生×4	
	ストリーミング		H.264または H.264+ストリーム (高解像度)
			追加H.264または H.264+ストリーム×1 (標準解像度)
		JPEGストリーム×1 (標準解像度)	
サービスストリーム	サービスチャンネルまたはリモートDVR		
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー ×10	
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、リレー、再生、電源、コピー、ネットワークマイク、 カメラセットアップ	
	IPフィルタリング	サポート	
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	内部 SATA HDD×1	
	ファイルシステム	電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護	
	容量	12TB HDDサポート	
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、JPEG (キャプチャ)	
	バックアップデバイス	USB2.0ドライブ (2 ポート)	
	S.M.A.R.T. (自己診断機能)	温度・状態確認	
シリアル&I/O	シリアルポート	RS-485×1	
	センサー入力	Dry-contact×4、IPカメラセンサー	
	リレー出力	リレー×1	
コントローラー	デバイス	IR リモート、ジョイスティックキーボード (オプション) 、マウス	

【仕様書】

型番：HAC450F-V3

仕様		内容
ソフトウェア	HTML5 Webビューア	モニタリング / イベント / PTZ / HTML5をサポートしたブラウザによる再生
	Webビューア	モニタリング / イベント / PTZ / ブラウザによる再生
	モバイルビューアー	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー
	CMS	Control Center, 最大 1024クライアント
	SDK	ActiveX (COM) SDK
その他	寸法	300 (幅) × 45 (高さ) × 249 (奥行き) mm
	重量	1.16kg (HDDを除く)
	動作温度 / 湿度	+5°C ~ +45°C / 80%以下、結露なきこと
	電源	DC 12V / 5A
	消費電力	最大4W (HDDを除く)
	規格認証	FCC, KC, CE, RoHS
	原産国	中国

