

HD-TVI DVR

WEBGATE アナログHD 4CH DVR

HAC450F-V3 **4ch** **UTC** **I/O** 本体希望小売価格 108,000円(税抜)




特長

- アナログ: AHD(5M / 4M / 2M)、TVI(5M / 4M / 2M)、CVBS(960H、SD)
- IP(イーサネット): Onvif、WESP / H.264、H.264+
- 内蔵SATA HDD×1
- HDD容量12TBサポート
- サービスチャンネル、リモートDVR
- VMS(コントロールセンター)、モバイルアプリ(WebEye)、HTML5 Webビューワー

※ONVIFカメラは必ず事前に接続検証が必要です。またONVIF Profile-S対応であっても、製品によって接続できない機種もありますのでご注意ください。

外形寸法(単位: mm)



背面図



製品仕様 (HAC450F-V3)			
ビデオ入力	ビデオ入力	BNC	AHD, TVI, CVBS(960H,SD)
	フォーマット	IP	H.264, H.264+, プロトコル: WESP, OnvifProfile S (全チャンネルサポート)
	解像度 / フレームレート	AHD	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 2560×1944@20fps, 2560×1944@20fps
		TVI	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 2560×1944@20fps, 2560×1944@20fps
	CVBS(960H,SD)	960×480@60i, 720×480@60i 960×576@50i, 720×576@50i	
	アナログSD	720×480 / 60iまたは720×576 / 50i	
	IP	1stストリーム: 1280×720~2048×1536(3MP) 2ndストリーム: 最大720×576	
コネクタ	コネクタ	4ch, 75Ω BNCコネクタ	
	CoC	4ch, Control over Coax	
ビデオ出力	解像度	HDMI	1920×1080
		VGA	1920×1080
		BNC(CVBS)	720×480, 720×576
	モード	HDMI/VGA Duplicate + Analog Spot	
録画	BNC(CVBS)	1, 4分割 / スイッチング	
	圧縮方式	H.264 / JPEG / H.264+	
	解像度	2560×1944, 2560×1440, 1920×1080, 960×480	
	スピード	合計120fps, 最大30fps / ch @ 1920×1080 合計60fps, 最大15fps / ch @ 2560×1440 合計40fps, 最大10fps / ch @ 2560×1944	
再生	品質	8Mbps @ 2M, 12Mbps @ 4M, 8Mbps @ 5Mまでの10レベル	
	モード	通常・イベント録画、スケジュール・イベント録画、緊急録画	
	スケジュール	24 時間~365日	
	モード	瞬時再生 / サーチ	
イベント&アラーム	スピード	最大120 fps	
	サーチタイプ	日時、カレンダー / タイムライン、イベント、サムネイル、テキスト、ブックマーク	
	ブロック再生	24 時間~ 99日	
	モード	モーショントラッキング、センサ入力、ビデオロス、テキスト入力、システム	
システムアラーム	イベントソース	24 時間 / 7日間	
	イベントチェックスケジュール	リレー、ブザー、e-mail、FTP、ビデオポップアップ、カメラリセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム	
	イベントアクション	15 x 10	
	MDエリア	POS / ATMサポート、AVE VSI Pro / Hydraサポート	
オーディオ	テキスト入力	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS / DDNSエラー、録画エラー	
	アラームソース	アラームアクション	
ネットワーク	アラームアクション	警告メッセージ、ブザー、e-mail、リレー、モバイルアラームプッシュ	
	入力/出力	入力: RCA×4、出力: HDMI & RCA×1	
	圧縮	G.711	
	方向	双方	
セキュリティ	PTZ	プロトコル	HIK-C, AHD, C1080(D1080), C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonicほか
	ネットワーク	インターフェース	イーサネット×1 (10/100Mbps)
		タイプ	Dynamic IP
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS	
	帯域幅の制限	0.01~100Mbps, 無制限	
	NTP	サーバー / クライアント / 双方	
	ユーザー	モニタリング×10, 再生×4	
	ストリーミング	H.264または H.264+ストリーム(高解像度) 追加H.264または H.264+ストリーム×1(標準解像度) JPEGストリーム×1(標準解像度)	
	サービスストリーム	サービスチャンネルまたはリモートDVR	
	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー ×10	
ユーザー特権	メニュー、PTZ、リレー、再生、電源、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ		
IPフィルタリング	サポート		
ストレージ&バックアップ	ストレージデバイス	内部 SATA HDD×1	
	ファイルシステム	電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護	
	容量	12TB HDDサポート	
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、JPEG(キャプチャ)	
バックアップデバイス	USB2.0ドライブ(2 ポート)		
S.M.A.R.T.(自己診断機能)	温度・状態確認		
シリアル&I/O	シリアルポート	RS-485×1	
	センサー入力	Dry-contact×4、IPカメラセンサー	
	リレー出力	リレー×1	
コントローラ	デバイス	IRリモート、ジョイスティックキーボード(オプション)、マウス	
	ソフトウェア	HTML5 Webビューア	
	Webビューア	モニタリング / イベント / PTZ / HTML5をサポートしたブラウザによる再生	
	モバイルビューア	モニタリング / イベント / PTZ / ブラウザ による再生	
CMS	モバイルビューア	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー	
	Control Center	Control Center, 最大 1024クライアント	
	SDK	ActiveX(COM) SDK	
その他	寸法	300(幅)×45(高さ)×249(奥行き)mm	
	重量	1.16kg(HDDを除く)	
	動作温度 / 湿度	+5°C ~ +45°C / 80%以下、結露なきこと	
	電源	DC 12V / 5A	
	消費電力	最大4W(HDDを除く)	
規格認証	FCC, KC, CE, RoHS		
原産国	中国		

※ サービスストリーミング設定をオフにしないとスポットは出力されません。